

Major 4026

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 4 t kapacitet



Anvendelse

- Check-in
- Reparationer og vedligeholdelse
- Hjuludmåling
- Testudstyr

Godkendelser / anbefalinger

- Major 4026-47 S: Volvo
- Major 4026-47 W: Volvo

Beskrivelse:

Søjler:

- Integreret excentrikkremsesystem
- Rørbrudssikring
- Obstruktionssystem
- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstillbare paler
- Pumpeanlæg med neddykket motor og styring placeret på bageste venstre søjle
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Hydraulikcylinder under venstre kørebane
- Løftning og sænkning via wiretræk
- Nødsænkeventil

Kørebaner:

- En bevægelig kørebane som standard
- Kørebaner forberedt for AUTOPSTENHOJ saksedonkraft

Standardfarver:

- Kørebaner & søjler: RAL 7016 - grå
- Ramper: RAL 3020 - rød

Versioner:

- Kan leveres med forskellige styrespændinger
- Opkørsler og stop for gulvmontage, alternativt overkørselsramper for nedsænkning
- S = glatte kørebaner
- WL = med udsparinger for drejeskiver foran og glideplader bag, midterplade imellem udsparinger og glideplader
- G = galvaniserede kørebaner
- 47 = 4.700 mm kørebaner
- 51 = 5.100 mm kørebaner

Tilbehør:

- Ekspansionsboltesæt
- Ekstra styring
- LED-belysnings sæt
- Sæt af to dækplader for udsparinger
- Sæt af to 385 mm rampeforlængere
- Sæt af to kørebanelængere (0,5 m)

Specialfarver på forespørgsel!



Scan QR-koden for detaljeret produktinformation.

Yderligere information på www.autopstenhoj.com

autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstraße 90
D-48432 Rheine
+49 5971 8602-02
info@autopstenhoj.com

STENHØJ A/S

Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit
+45 76 82 13 30
info@autopstenhoj.com

Tekniske data	
Løftekapacitet	4.000 kg
Slaglængde	1.670 mm
Løftehøjde	1.810 mm
Løfte- / sænketid	Standard: 24 / 26 sek. D: 16 / 26 sek.
Pumpeenhed	Standard: 3 kW D: 2 x 3 kW
Styrespænding	3x230 / 400V – 50 Hz - 25 / 16 A

Kørebaner	
Totallængde	5.060 / 5.560 mm
Udnyttet kørebanelængde	4.180 / 4.680 mm
Akselafstand	variabel
Kørebanebredde	500 mm
Afstand mellem kørebaner	740 – 1.030 mm
Min. højde	140 / 160 mm
Bredde mellem søjler	2.600 mm
Totalbredde, ydre kant fodplader	3.022 mm
Totalhøjde	2.233 mm

Inspektionsløftere:

Leveres som standard med forstærkede søjler og større wireddiameter for intensivt brug i synshaller. Inspektionsløftere er som standard med:

P = slidtagetester (pneumatisk drift for både bevægelse mod midte eller drejebbevægelse, for akseltryk på 3 t), betjenes med trådløs håndlampe

Option:

D = dobbeltpumpeanlæg for hurtigere løftetid og styring på forreste venstre søjle

